Compressor HL 310-50 Pro 10 bar 2 pk/1.5 kW 158 l/min 50 l

Product Images

Additional Information

Artikelnummer	360531
EAN	08712418332360
Lengte (mm)	760
Breedte (mm)	390
Hoogte (mm)	820
Gewicht (kg)	55.000000
Belasting (arbeid/rust %)	50/50
Starten	Direct
Aandrijving	V-snaar aangedreven
V-snaar lengte	A 44 (1118)
Diameter aandrijfpoelie (mm)	280
Diameter aangedreven poelie (mm)	90
Cilinders	2
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	50
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	217
Effectieve capaciteit (l/min)	148
Effectieve capaciteit (m3/h)	8.88
Inschakeldruk (bar)	8
Maximale druk (bar)	10
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	93
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	73
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	68
Geluidgedempt	Nee

Hoofd luchtaansluiting (")	1/2
Aansluit type	Universeel + Euro
Aantal luchtaansluitingen	1 - 2
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Trappen	één
Olievrij	Nee
Filter met reduceerventiel	Nee
Pomptoeren (RPM)	990
Vermogen (PK/kW)	2.0 pk / 1.5 kW
Wielen	Ja
Pomp type	K11
Tussenkoeler	Nee
Nakoeler	Ja

Omschrijving

• Langzaam draaiende industriële pompen. 100% geproduceerd binnen de EU.

• Metalen riembeschermers.

• Efficïente koeling van de pomp door groot vliegwiel en koelribben. (lagere temperatuur van de samengeperste lucht betekent een langere levensduur van de compressor)

• Groot carter (meer olie, betere koeling en smering dus langere levensduur)

• De technologie van het ontwerp van de compressorpompen gebaseerd op de technologie uit de automobielsector

• Makkelijke controle van het oliepeil d.m.v. kijkglas.

• 3 jaar garantie