



Compressor HK 425-150 Pro 10 bar 3 pk/2.2 kW 317 l/min 150 l

Product Images



Additional Information

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 360667 |
| EAN | 08712418332421 |
| Lengte (mm) | 1300 |
| Breedte (mm) | 500 |
| Hoogte (mm) | 930 |
| Gewicht (kg) | 88.000000 |
| Belasting (arbeid/rust %) | 50/50 |
| Starten | Direct |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| V-snaar lengte | A48 (1219) |
| Diameter aandrijfpoelie (mm) | 320 |
| Diameter aangedreven poelie (mm) | 110 |
| Cilinders | 2 |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 150 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 400 |
| Effectieve capaciteit (l/min) | 317 |
| Effectieve capaciteit (m3/h) | 19.02 |
| Inschakeldruk (bar) | 8 |
| Maximale druk (bar) | 10 |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 97 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 77 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 72 |
| Geluidgedempt | Nee |

| | |
|--|---------------------|
| Hoofd luchtaansluiting (") | 1/2 |
| Aansluit type | 2 Universeel + Euro |
| Aantal luchtaansluitingen | 2 - 3 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 2 |
| Trappen | één |
| Olievrij | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Pomptoeeren (RPM) | 1250 |
| Vermogen (PK/kW) | 3.0 pk / 2.2 kW |
| Wielen | Ja |
| Pomp type | K17C |
| Tussenkoeler | Nee |
| Nakoeler | Ja |

Omschrijving

- Langzaam draaiende industriële pompen. 100% geproduceerd binnen de EU.
- Metalen riembeschermers.
- Efficiënte koeling van de pomp door groot vliegwiel en koelribben. (lagere temperatuur van de samengeperste lucht betekent een langere levensduur van de compressor)
- Groot carter (meer olie, betere koeling en smering dus langere levensduur)
- De technologie van het ontwerp van de compressorpompen gebaseerd op de technologie uit de automobielsector
- Makkelijke controle van het oliepeil d.m.v. kijkglas.
- 3 jaar garantie

