




Compressor G 1500-500 Pro 11 bar 10 pk/7.5 kW 859 l/min 500 l verzinkt

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	369673
EAN	08712418332551
Lengte (mm)	1930
Breedte (mm)	630
Hoogte (mm)	1370
Gewicht (kg)	263.000000
Belasting (arbeid/rust %)	50/50
Starten	Direct
Aandrijving	V-snaar aangedreven
V-snaar lengte	SPB 2180
Diameter aandrijfpoelie (mm)	550
Diameter aangedreven poelie (mm)	180
Cilinders	2
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	500
Gegalvaniseerd drukvat	Ja
Aanzuigcapaciteit (l/min)	1074
Effectieve capaciteit (l/min)	747
Effectieve capaciteit (m3/h)	44.82
Inschakeldruk (bar)	9
Maximale druk (bar)	11
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	76
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	56
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	51
Geluidgedempt	Nee

Hoofd luchtaansluiting (")	1/2
Aansluit type	Euro
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	-
Trappen	2
Olievrij	Nee
Filter met reduceerventiel	Nee
Pomptoeien (RPM)	1000
Vermogen (PK/kW)	10.0 pk / 7.5 kW
Wielen	Nee
Pomp type	K50
Tussenkoeler	Ja
Nakoeler	Ja

Omschrijving

- Langzaam draaiende industriële pompen. 100% geproduceerd binnen de EU.
- Metalen riembeschermers.
- Efficiënte koeling van de pomp door groot vliegwiel en koelribben. (lagere temperatuur van de samengeperste lucht betekent een langere levensduur van de compressor)
- Groot carter (meer olie, betere koeling en smering dus langere levensduur)
- De technologie van het ontwerp van de compressorpompen gebaseerd op de technologie uit de automobielsector
- Makkelijke controle van het oliepeil d.m.v. kijkglas.
- 3 jaar garantie

