



Pneumatische beitel 3/4" 283 l/min

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	45487
EAN	08712418323115
Lengte (mm)	330
Breedte (mm)	400
Hoogte (mm)	100
Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/sec)	11.8
Gemiddeld luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min)	283
Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min)	708
Slagen per minuut	2500
Boor grootte (inch)	3/4"
Diameter van de schacht	10,2 mm
Slaglengte (mm)	76 mm
Luchtaansluiting (")	1/4
Werkdruk (bar)	6.2
Gewicht (kg)	2.600000

Omschrijving

Pneumatische beitel met bijbehorende beitels

De krachtige **pneumatische beitel** is een krachtige machine die werkt op een werkdruk van 6,2 bar. Het aantal slagen per minuut bedraagt 2500 en dat maakt deze machine geschikt voor (kleine) industrieën en de semi-professional. De machine kan beton en steen gemakkelijk breken. Het luchtverbruik bedraagt maximaal 708 l/min.

Deze pneumatische beitel weegt 2,6 kilogram en dat komt doordat er geen motor inzit. De beitel werkt op luchtdruk. Verder is de luchtbeitel uitgerust met een rubberen handvat, zodat het zacht en prettig aanvoelt wanneer je de beitel gebruikt. De slaglengte bedraagt 76 mm en de diameter van de schaft 10,2 mm. Verder is de boor grootte 3/4" en de luchtaansluiting 1/4".

Bij het pakket wordt een handige kunststoffen koffer, 5 verschillende beitels van 175 mm, beitelhouderveer welke op de beitel geschroefd kan worden en een Orion en Euro tule geleverd. Zo heb je meteen een complete set en kun je direct starten met jouw klus.

Olie

Pneumatische beitelhamers hebben olie nodig om te werken. Gebruik hiervoor **pneumatisch gereedschaps-olie**. De beitelhamer kan via een persluchtsysteem met olieverniveelaar verbonden zijn, maar ook rechtstreeks via de compressor door een luchtslang. Bij de rechtstreekste verbinding moet je bij elk gebruik een theelepel olie in de luchtinlaat van de pneumatische beitelhamer doen, zodat de machine goed gesmeerd blijft. Bij de olieverniveelaar gebeurt dit al automatisch.

