



---

# Schroefcompressor APS 7.5 Basic Combi 10 bar 7.5 pk/5.5 kW 690 l/min 500 l

## Product Images

---





## Additional Information

---

|   |                     |
|---|---------------------|
| Artikelnummer                             | 364907              |
| EAN                                       | 08712418347630      |
| Lengte (mm)                               | 1420                |
| Breedte (mm)                              | 575                 |
| Hoogte (mm)                               | 1250                |
| Gewicht (kg)                              | 257.000000          |
| Belasting (arbeid/rust %)                 | 100/0               |
| Vermogen (PK/kW)                          | 7.5 pk / 5.5 kW     |
| Motor efficiëntieklasse                   | IE3                 |
| Motor Type                                | AC                  |
| Aandrijving                               | V-snaar aangedreven |
| Bedieningspaneel                          | ES 4000 BASIC       |
| Droger                                    | Nee                 |
| Drukvat                                   | Ja                  |
| Inhoud drukvat (l)                        | 500                 |
| Gegalvaniseerd drukvat                    | Nee                 |
| Maximale druk (bar)                       | 10                  |
| Effectieve capaciteit (l/min)             | 690                 |
| Effectieve capaciteit (m <sup>3</sup> /h) | 41.4                |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m)                 | 64                  |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m)                 | 44                  |
| Type stekker(s)                           | EU                  |
| Hoofd luchtaansluiting (")                | 1/2                 |
| Olievrij                                  | Nee                 |
| Schroefblok                               | C55*                |
| Trappen                                   | één                 |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Starten                   | Y-Δ                  |
| Voltage (V)               | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Frequentie geregeld (IVR) | Nee                  |

## Omschrijving

---

Deze serie bestaat uit modellen in 400 Volt uitvoering, gespreid over een vermogensbereik van 3 tot 20 PK. Eenvoudig te onderhouden. In de basisuitvoering zijn belangrijke zaken als laag geluidsniveau en betrouwbaarheid verankerd. De toepassing van efficiënte schroefblokken zorgt voor hoge luchtopbrengsten. Deze serie is eenvoudig te bedienen en heeft een compact model.

## Heb je hulp nodig? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met jou op

Bezig met laden...

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoonnummer

Beschrijf het bedrijf en de activiteiten

Om je het beste van dienst te zijn, verzoeken wij jou vriendelijk om een duidelijke beschrijving te geven van de activiteiten van het bedrijf, het type bedrijf en de vereisten voor het persluchtsysteem. Bijvoorbeeld: "Voor mijn auto werkplaats heb ik een persluchtinstallatie nodig met een extern drukvat en een gemakkelijk te gebruiken schroefcompressor. We spuiten onder andere auto's en er moet de mogelijkheid zijn om tegelijkertijd verschillende pneumatische gereedschappen van perslucht te voorzien, zoals slagmoersleutels en blaaspistolen."

Indienen

