Schroefcompressor APS 20DD IVR Combi Dry 13 bar 20 pk/15 kW 258-2290 l/min 500 l

Excl. BTW: € 15.647,21

€ 18.933,13

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36214-DD
EAN	08712418347401
Lengte (mm)	1935
Breedte (mm)	655
Hoogte (mm)	1665
Gewicht (kg)	465.000000
Belasting (arbeid/rust %)	100/0
Vermogen (PK/kW)	20.0 pk / 15.0 kW
Motor efficiëntieklasse	IE3
Motor Type	PM Synchroon Motor
Aandrijving	Direct
Bedieningspaneel	ES 4000 STANDARD
Droger	Ja
Voltage droger (V)	230
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	500
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Maximale druk (bar)	13
Minimale effectieve capaciteit (l/min)	258
Maximale effectieve capaciteit (l/min)	2287
Minimale effectieve capaciteit (m3/h)	15.48
Maximale effectieve capaciteit (m3/h)	137.22
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	64
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	44
Inschakeldruk (bar)	5.5
Type stekker(s)	EU

Koelmiddel	R404a
Hoofd luchtaansluiting (")	3/4
Minimale omgevings temperatuur (°C)	5
Maximale omgevings temperatuur (°C)	46
Olievrij	Nee
Olie capaciteit (l)	4
Schroefblok	C55*
Trappen	één
Starten	Inverter
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Frequentie geregeld (IVR)	Ja
Minimaal toerental 10 bar (rpm)	1428
Maximaal toerental 10 bar (rpm/Hz)	9047

Omschrijving

Uw bedrijf is afhankelijk van perslucht waardoor de keuze voor een juiste compressor van groot belang is. Wanneer u kiest voor de direct aangedreven APS-DD en APS-BD serie van Airpress, kiest u voor een zeer efficiënte en variabele compressor, een keus waar u geen spijt van krijgt. De combinatie van efficiency en veel capaciteit maakt het verschil. De nieuwe direct aangedreven serie is zo ontworpen dat de energiebesparing kan oplopen tot 35% en er tot 25% kan worden bespaard op het onderhoud.