



Schroefcompressor APS 7.5 Basic Combi Dry 8 bar 7.5 pk/5.5 kW 846 l/min 500 l

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	364957-8
EAN	08712418366402
Lengte (mm)	1935
Breedte (mm)	620
Hoogte (mm)	1463
Gewicht (kg)	292.000000
Belasting (arbeid/rust %)	100/0
Vermogen (PK/kW)	7.5 pk / 5.5 kW
Motor efficiëntieklasse	IE3
Motor Type	AC
Aandrijving	V-snaar aangedreven
Bedieningspaneel	ES 4000 BASIC
Droger	Ja
Voltage droger (V)	230
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	500
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Maximale druk (bar)	8
Effectieve capaciteit (l/min)	846
Effectieve capaciteit (m3/h)	50.76
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	64
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	44
Type stekker(s)	EU
Koelmiddel	R134a
Hoofd luchtaansluiting (")	3/4
Olievrij	Nee

Schroefblok	C55*
Trappen	één
Starten	Y-Δ
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Frequentie geregeld (IVR)	Nee

Omschrijving

Deze serie bestaat uit modellen in 400 Volt uitvoering, gespreid over een vermogensbereik van 3 tot 20 PK. Eenvoudig te onderhouden. In de basisuitvoering zijn belangrijke zaken als laag geluidsniveau en betrouwbaarheid verankerd. De toepassing van efficiënte schroefblokken zorgt voor hoge luchtopbrengsten. Deze serie is eenvoudig te bedienen en heeft een compact model.

Heb je hulp nodig? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met jou op

Bezig met laden...

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoonnummer

Beschrijf het bedrijf en de activiteiten

Om je het beste van dienst te zijn, verzoeken wij jou vriendelijk om een duidelijke beschrijving te geven van de activiteiten van het bedrijf, het type bedrijf en de vereisten voor het persluchtsysteem. Bijvoorbeeld: "Voor mijn auto werkplaats heb ik een persluchtinstallatie nodig met een extern drukvat en een gemakkelijk te gebruiken schroefcompressor. We spuiten onder andere auto's en er moet de mogelijkheid zijn om tegelijkertijd verschillende pneumatische gereedschappen van perslucht te voorzien, zoals slagmoersleutels en blaaspistolen."

Indienen

