



# Adsorptiedroger ADS 12 200 l/min

## Product Images



## Additional Information

---

Artikelnummer	39012
EAN	08712418367126
Gewicht (kg)	13.500000
Aansluitmaat (")	3/8
Nominale waarde luchtaanvoer (Nm <sup>3</sup> /h)	12
Nominale waarde luchtaanvoer (l/min)	200
Nominale waarde luchtuitvoer (Nm <sup>3</sup> /h)	9.5
Nominale waarde luchtuitvoer (l/min)	158
Voorfilter (type)	S-filter - 0.01 µm
Nafilter (type)	R-filter - 1 µm
Restoliegehalte (mg/m <sup>3</sup> )	<0.01
Drukdawpunt (°C)	-40 (-25 / -70)
Werkdruk (bar)	4 - 16
Minimale omgevings temperatuur (°C)	1.5
Maximale omgevings temperatuur (°C)	45
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Stroomverbruik (w)	<40
IP klasse	IP 65
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	<100
Afstandssensor	Nee

## Omschrijving

---

Zorgt voor betrouwbaar persluchtdrogen, zelfs bij zeer lage druk temperaturen bij gebruik onder de 3 graden Celsius. De drogers zijn standaard met filters en geluiddempers uitgerust. Door een externe functie kan de droger ook synchroniseren met de compressor. Als gevolg daarvan gaat de droger binnen rust periodes in stand-by. Het verbruikt niet onnodig spoellucht en bespaard zo op de bedrijfskosten.

