



# Adsorptiedroger ADS 400 6666 l/min

## Product Images



## Additional Information

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                        | 39400                |
| EAN                                  | 08712418335842       |
| Gewicht (kg)                         | 295.000000           |
| Aansluitmaat (")                     | 1 1/2                |
| Nominale waarde luchtaanvoer (Nm3/h) | 410                  |
| Nominale waarde luchtaanvoer (l/min) | 6833                 |
| Nominale waarde luchtuitvoer (Nm3/h) | 321.5                |
| Nominale waarde luchtuitvoer (l/min) | 5358                 |
| Voorfilter (type)                    | S-filter - 0.01 µm   |
| Nafilter (type)                      | R-filter - 1 µm      |
| Restoliegehalte (mg/m3)              | <0.01                |
| Drukdawpunt (°C)                     | -40 (-25 / -70)      |
| Werkdruk (bar)                       | 4 - 16               |
| Minimale omgevings temperatuur (°C)  | 1.5                  |
| Maximale omgevings temperatuur (°C)  | 60                   |
| Voltage (V)                          | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Stroomverbruik (w)                   | <60                  |
| IP klasse                            | IP 65                |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m)            | <100                 |
| Afstandssensor                       | Nee                  |

## Omschrijving

Zorgt voor betrouwbaar persluchtdrogen, zelfs bij zeer lage druk temperaturen bij gebruik onder de 3 graden Celsius. De drogers zijn standaard met filters en geluiddempers uitgerust. Door een externe functie kan de droger ook synchroniseren met de compressor. Als gevolg daarvan gaat de droger binnen rust periodes in stand-by. Het verbruikt niet onnodig spoellucht en bespaard zo op de bedrijfskosten.

