



Adsorptiedroger ADS 400 6666 l/min

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	39400
EAN	08712418335842
Gewicht (kg)	295.000000
Aansluitmaat (")	1 1/2
Nominale waarde luchtaanvoer (Nm ³ /h)	410
Nominale waarde luchtaanvoer (l/min)	6833
Nominale waarde luchtuitvoer (Nm ³ /h)	321.5
Nominale waarde luchtuitvoer (l/min)	5358
Voorfilter (type)	S-filter - 0.01 µm
Nafilter (type)	R-filter - 1 µm
Restoliegehalte (mg/m ³)	<0.01
Drukdawpunt (°C)	-40 (-25 / -70)
Werkdruk (bar)	4 - 16
Minimale omgevings temperatuur (°C)	1.5
Maximale omgevings temperatuur (°C)	60
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Stroomverbruik (w)	<60
IP klasse	IP 65
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	<100
Afstandssensor	Nee

Omschrijving

Zorgt voor betrouwbaar persluchtdrogen, zelfs bij zeer lage druk temperaturen bij gebruik onder de 3 graden Celsius. De drogers zijn standaard met filters en geluiddempers uitgerust. Door een externe functie kan de droger ook synchroniseren met de compressor. Als gevolg daarvan gaat de droger binnen rust periodes in stand-by. Het verbruikt niet onnodig spoellucht en bespaard zo op de bedrijfskosten.

