



Schroefcompressor APS 15D 13 bar 15 pk/11 kW 1210 l/min

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	36415-D-13
EAN	8712418364255
Lengte (mm)	1000
Breedte (mm)	650
Hoogte (mm)	1045
Gewicht (kg)	230.000000
Belasting (arbeid/rust %)	100/0
Vermogen (PK/kW)	15.0 pk / 11.0 kW
Motor efficiëntieklasse	IE3
Motor Type	AC
Aandrijving	V-snaar aangedreven
Bedieningspaneel	ES 4000 S
Droger	Nee
Drukvat	Nee
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Maximale druk (bar)	13
Effectieve capaciteit (l/min)	1210
Effectieve capaciteit (m3/h)	72.6
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	63
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	43
Type stekker(s)	EU
Hoofd luchtaansluiting (")	3/4
Minimale omgevings temperatuur (°C)	één
Maximale omgevings temperatuur (°C)	40
Olievrij	Nee
Olie capaciteit (l)	4

Schroefblok	C55
Trappen	één
Starten	Y-Δ
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Frequentie geregeld (IVR)	Nee

Omschrijving

De Airpress schroefcompressoren zijn voorbereid om te worden aangesloten op een gebouw beheersingssysteem en een tijd-plc schakeling. De warmteafgifte kan door een Airpress afvoerkanaal eenvoudig gebruikt worden voor ruimteverwarming. Standaard is de schroefcompressor uitgerust met een volautomatische regeling, elektronische nalooprelais, storings- en onderhoudsindicatiesysteem, manometer, bedrijfsurenteller en de diverse controlelampen.

