




Compressor G 625-90 Pro 10 bar 4 pk/3 kW 380 l/min 90 l

369669



Details

Artikelnummer	369669
EAN	08712418387179
Lengte (mm)	955
Breedte (mm)	500
Hoogte (mm)	905
Gewicht (kg)	84.000000
Belasting (arbeid/rust %)	50/50
Starten	Direct
Aandrijving	V-snaar aangedreven
Cilinders	2
Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	90
Gegalvaniseerd drukvat	Ja
Aanzuigcapaciteit (l/min)	539
Effectieve capaciteit (l/min)	415
Effectieve capaciteit (m ³ /h)	24.9
Inschakeldruk (bar)	8
Maximale druk (bar)	10
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	97
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	77
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	72
Geluidgedempt	Nee
Hoofd luchtaansluiting (")	1/2
Aansluit type	2 Universeel + Euro
Aantal luchtaansluitingen	2 - 3

Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	2
Trappen	één
Olievrij	Nee
Filter met reduceerventiel	Nee
Pomptoeeren (RPM)	1400
Vermogen (PK/kW)	4.0 pk / 3.0 kW
Wielen	Ja
Pomp type	K18C
Tussenkoeler	Ja
Nakoeler	Ja

Omschrijving

G 625-90 Pro compressor

De gegalvaniseerde compressoren zijn bestand tegen corrosie. Een gegalvaniseerde compressor is namelijk voorzien van een dubbelwandig gegalvaniseerd drukvat. Deze extra bescherming zorgt er ervoor dat de compressor resistent is tegen onder andere ammoniak. Ben je van plan om de compressor in een melkveebedrijf of een andere onderneming binnen de agrarische sector in te zetten, dan is deze G 625-90 Pro compressor een uitstekende keuze!

De krachtige compressor is voorzien van een 4 pk 2 cilinder motor, welke 539 l/min aan aanzuigcapaciteit heeft. De G 625-90 is voorzien van een langzaam draaiende industriële pomp. Dankzij de krachtige motor zal de 90 liter tank snel gevuld zijn. Het vliegwiel en de koelribben zorgen ervoor dat de lucht die het drukvat instroomt beter gekoeld en gecomprimeerd wordt. De compressor is voorzien van een groot oliecarter. Dit zorgt voor een betere koeling en een betere smering.

Dankzij de wielen, waarvan twee zwenkwielen, en het handvat is de 78 kilo zware compressor gemakkelijk te vervoeren. De compressor draait op 400 volt, wat betekent dat je krachtstroom nodig hebt. Houd dit in het achterhoofd bij de aanschaf van deze krachtige compressor.

Onderhoud van de compressor

De G 625-90 Pro compressor is een oliegesmeerde compressor. Deze compressor is voorzien van een kijkglas, waardoor je eenvoudig het oliepeil kan aflezen. Vervang ieder jaar of na overschrijding van de voorgeschreven bedrijfsuren de olie. Bovendien dien je ook de luchtfilters regelmatig te controleren en ook deze ieder jaar of na het overschrijden van de voorgeschreven bedrijfsuren. Verder moet het condenswater regelmatig aftappen.

De compressor is voorzien van een V-snaar, en ook dit onderdeel moet regelmatig nagekeken worden. Controleer de spanning, zodat er geen slijtage optreedt. Mocht de band niet meer willen spannen, is deze aan vervanging toe. Bij een scheur moet de V-snaar zo spoedig mogelijk vervangen worden. Wanneer je je aan dit onderhoudsschema houdt, blijft deze compressor in topconditie!

