




Pneumatisch nagelpistool brads t/m 64 mm brads inbegrepen

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	45438-5
EAN	08712418222203
Gewicht (kg)	1.600000
Luchtverbruik (l/schot)	3
Magazijn capaciteit	100
Nagelkop	2.7 mm
Nagel lengte (mm)	64
Nagel Breedte (mm)	1.6 mm
Brad lengte (mm)	25 - 64
Werkdruk (bar)	6.5/7
Luchtaansluiting (")	1/4

Omschrijving

Het **pneumatisch nagelpistool** is geschikt het vastzetten van het zwaardere werk, zoals rooster voor roosters voor plafonds, lichte bekisting, deuren, ondervloeren, osb, kasten, etc.

De werkdruk van deze spijkermachine bedraagt 6.5 tot 7 bar. De luchtaansluiting voor de luchtslang is 1/4".

De pneumatische spijkermachine is voorzien van diepte-instelling, zodat de brads, ook wel spijkers of nagels genoemd, niet door dunne of zachte materialen doorschieten, luchtontlasting, neusbeveiliging en veiligheidsrubbers ter voorkoming van krassen op het materiaal.

Welke brads passen in het nagelpistool?

In het magazijn passen in totaal 100 nagels met een kopbreedte van 3 mm en met een nagelbreedte van 1.6 mm. De lengtes die passen in deze tacker zijn:

- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 64 mm





Pneumatische brad tacker met accessoires

De spijkermachine zit in een stevige koffer met accessoires. Accessoires bestaan uit een veiligheidsbril, olie, drie inbussleutels, een Euro en Type Orion tule en 1000 brads met een lengte van 50 mm.

Onderhoud aan de tacker

Het nagelpistool heeft weinig onderhoud nodig, maar om de levensduur en de kwaliteit te garanderen adviseren wij de volgende onderhoudspunten:

- Controleer de luchtinlaat of deze niet verstopt is, anders werkt het spijkerpistool op lucht niet naar behoren
- Voorzie de perslucht nagelpistool van **pneumatische gereedschapsolie** en controleer regelmatig of er genoeg olie in de tacker aanwezig is. Heb je een olieverniveelaar in het persluchtsysteem, dan gaat dit vanzelf.

