



Bandenpomp Michelin geijkt 1.5 m slang 15 bar

Product Images



Additional Information

Artikelnummer	42070
EAN	08712418003888
Luchtaansluiting (")	1/4
Maximale ingangsdruk (bar)	15
Drukbereik (bar)	0 - 12
Lengte (m)	1.5

Omschrijving

Eurodainu Michelin Bandenpomp met nauwkeurigheds-certificaat geijkt

De **Wonder Eurodainu Michelin bandenpomp** is geschikt voor het professionele werk. Deze bandenpomp kan uitstekend gebruikt worden in garages. Door de licentie van Michelin en het nauwkeurigheds-certificaat (CEE 86/217) garandeert deze bandenpomp een nauwkeurige meting. De banden van bijvoorbeeld de auto of caravan worden op de juiste spanning afgesteld. Een goede afstelling betekent minder slijtage aan de banden, verbeterd het rijcomfort en het is veiliger om er mee de weg op te gaan.

Met deze bandenpomp lees je het aantal BAR en PSI af. Wanneer de pompnippel is bevestigd aan het ventiel van de band, gaat de bandenpomp in werking. Wil je de banden oppompen, haal je de hendel over. Zit er teveel lucht in en er moet wat uit, druk je de drukknop in. Zo krijg je de juiste spanning in de band.

De geijkte bandenpomp wordt geleverd met een 1,5 meter lange luchtslang en is gemaakt van hoogwaardige materialen. Je merkt wanneer je de bandenpomp oppakt dat er wat in de hand ligt. De manometer wordt beschermd door een rubberen stootrand. Boven op de bandenpomp zit een rond haakje, zodat je gemakkelijk de meter ergens kan ophangen.

De bandenpomp is voorzien van een 1/4" luchtinlaat binnendraad. Om het geheel luchtdicht te maken, kun je gebruik maken van [teflon afdichtingstape](#) of [afdichtingsmiddel](#).





Voordeel geijkte bandenpomp

Met deze geijkte bandenpompen haal je een betrouwbare bandenpomp in huis. De bandenpomp registreert nauwkeuriger het aantal BAR/PSI. Voor autogarages is een geijkte bandenpomp van belang om de banden op de juiste spanning te brengen. Met de band op de juiste spanning wordt het rijden veiliger en comfortabeler.

